

Přístroje pro analýzu potravin a krmiv

- **mineralizační bloky** - pro mineralizaci mokrou cestou např. při stanovení N-látek dle Kjeldahla, vlákniny, nitrogen, protein. Modely DKL jsou plně automatické (automatické zvednutí a odsátí vzorku). Díky nové technologii máte úsporu času, energie, financí, místa. Vyhřátí na 420 °C jen za 22 minut, Spotřeba 35% a snížení CO₂.

Součást dodávky s bloky DKL:



A00000176
Zvedák



A00000167
Zvedák



A00000172
Stojánek



A00000180
Stojánek



A00000174
Odtah



A00000144

Příslušenství na objednávku:



A00000184
Odkapávač



A00000176
USB kabel
A/B 1,8 m

DKL 8

Technická specifikace:

Napájení	115 V nebo 230 V /50-60 Hz
Příkon	1 150 W
Váha	19,7 kg
Rozměry	210x690x540 mm
Přesnost teploty	± 0,5 %
Stabilita bloku	± 0,5 %
Volba jazyka	UK, I, E, F, RUS, CN +
Kalibrace teploty	automatická
Odpčet	digitální
Teplotní rozsah	do 420 °C , 842 °F
Nastavení teploty	digitální v °C , °F, K
Volba ramps	4 ramps na program
Sériový	RS 232 (9 pin)
Nastavení času	krok 1 min
Množství vzorku	8 vzorků v 250 ml v tubě s prům.. 42 mm
Přehřátí	termostat
Rozsah digesce	1 až 999 minut



DKL 12

Technická specifikace:

Napájení	230 V /50-60 Hz
Příkon	1 500 W
Váha	23,3 kg
Rozměry	266x690x540 mm
Přesnost teploty	± 0,5 %
Stabilita bloku	± 0,5 %
Volba jazyka	UK, I, E, F, RUS, CN +
Kalibrace teploty	automatická
Odpčet	digitální
Teplotní rozsah	do 420 °C , 842 °F
Nastavení teploty	digitální v °C , °F, K
Volba ramps	4 ramps na program
Sériový	RS 232 (9 pin)
Nastavení času	krok 1 min
Množství vzorku	12 vzorků v 250 nebo 400 ml v tubě s prům. 42 mm
Přehřátí	termostat
Rozsah digesce	1 až 999 minut



DKL 20

Technická specifikace:

Napájení	230 V /50-60 Hz
Příkon	2 300 W
Váha	30,8 kg
Rozměry	322x690x584 mm
Přesnost teploty	± 0,5 %
Stabilita bloku	± 0,5 %
Volba jazyka	UK, I, E, F, RUS, CN +
Kalibrace teploty	automatická
Odpčet	digitální
Teplotní rozsah	do 420 °C , 842 °F
Nastavení teploty	digitální v °C , °F, K
Volba ramps	4 ramps na program
Sériový	RS 232 (9 pin)
Nastavení času	krok 1 min
Množství vzorku	20 vzorků v 250 ml v tubě s průměrem 42 mm
Přehřátí	termostat
Rozsah digesce	1 až 999 minut



DKL 42/ 26

Technická specifikace:

Napájení	230 V /50-60 Hz
Příkon	2 300 W
Váha	33,5 kg
Rozměry	322x690x584 mm
Přesnost teploty	± 0,5 %
Stabilita bloku	± 0,5 %
Volba jazyka	UK, I, E, F, RUS, CN +
Kalibrace teploty	automatická
Odpčet	digitální
Teplotní rozsah	do 420 °C , 842 °F
Nastavení teploty	digitální v °C , °F, K
Volba ramps	4 ramps na program
Nastavení času	krok 1 min
Množství vzorku	42 vzorků v 100 ml v tubě s průměrem 26 mm
Přehřátí	termostat
Rozsah digesce	1 až 999 minut



Prodej a servis v ČR:

MEZOS, spol. s r.o., Kyjovská 474/7, 500 06 Hradec Králové
tel., fax, záz.n.: (+420) 491 424 788, mobil: (+420) 608 411 262
e-mail: mezos@mezos.cz www.mezos.cz