

## Přístroje pro analýzu potravin a krmiv

- **mineralizační bloky** - pro mineralizaci mokrou cestou např. při stanovení N-látek dle Kjeldahla, vlákniny. Modely pro 6 nebo 48 míst. Průměr tub 26, 40 a 48 mm. Příslušenství pro manipulaci s mineralizačními tubami. 3-bodová teplotní regulace.

### Součást dodávky s bloky DK:



### Příslušenství na objednávku:



### Technická specifikace:

Přesnost teploty	± 0,5 %
Stabilita bloku	± 0,5 %
Volba jazyka	UK, I, E, F, D, T
Nastavení teploty	vizualizace na displeji
Odpočet	vizualizace na displeji
Teplotní rozsah	z pokojové teploty do 420 °C
Nastavení času	krok 1 min
Přehřátí	termostat
Rozsah digesce	001 až 999 minut nebo nepřetržitě

## DK 6

### Technická specifikace:

Napájení	115 V nebo 230 V /50-60 Hz
Příkon	1 100 W
Váha	16,2 kg
Rozměry	295x462x546 mm
Množství vzorku	6 vzorků v 250 ml v tubě



## DK 6/48

### Technická specifikace:

Napájení	115 V nebo 230 V /50-60 Hz
Příkon	1 100 W
Váha	15,60 kg
Rozměry	295x462x546 mm
Množství vzorku	6 vzorků v 300 ml v tubě s prům.. 48 mm



## DK 8

### Technická specifikace:

Napájení	115 V nebo 230 V /50-60 Hz
Příkon	1 350 W
Váha	21,9 kg
Rozměry	235x566x587 mm
Množství vzorku	8 vzorků v 250 ml v tubě s prům.. 42 mm



## DK 20

### Technická specifikace:

Napájení	230 V /50-60 Hz
Příkon	2 300 W
Váha	23,4 kg
Rozměry	328x702x585 mm
Množství vzorku	20 vzorků v 250 ml v tubě s prům.. 42 mm



## DK 20/26

### Technická specifikace:

Napájení	115 V nebo 230 V /50-60 Hz
Příkon	1 100 W
Váha	18,8 kg
Rozměry	295x462x546 mm
Množství vzorku	20 vzorků v 100 ml v tubě s prům.. 26 mm



## DK 42/26

### Technická specifikace:

Napájení	230 V /50-60 Hz
Příkon	2 300 W
Váha	18,2 kg
Rozměry	328x702x585 mm
Množství vzorku	42 vzorků v 100 ml v tubě s prům.. 26 mm



### Prodej a servis v ČR:

MEZOS, spol. s r.o., Kyjovská 474/7, 500 06 Hradec Králové  
tel., fax, záz.n.: (+420) 491 424 788, mobil: (+420) 608 411 262  
e-mail: [mezos@mezos.cz](mailto:mezos@mezos.cz) [www.mezos.cz](http://www.mezos.cz)